

Récepteur Multi GNSS UDR Série MD6 NL-82022MP u-blox NEO-M8U 5 m

Description

Le récepteur série MD6 Multi GNSS UDR de Navilock basé sur un chipset u-blox NEO-M8U dispose d'une antenne active intégrée ainsi que de capteurs à haute sensibilité tels qu'un accéléromètre 3D et un gyroscope 3D. Conjointement avec un portable, une détermination de position fiable est également possible lorsque le signal GNSS est interrompu. Le connecteur universel MD6 permet de raccorder en option des câbles de connexion USB ou série. Le récepteur GNSS NL-82022MP a été spécialement conçu pour une installation au sol (camping-car, bus etc.) La conception simple de son boîtier lui permet de s'intégrer parfaitement au véhicule.

Note

The manual contains essential installation and commissioning conditions for the successful operation of this GNSS receiver!



N° produit 62755

EAN: 4043619627554

Pays d'origine: Taiwan,
Republic Of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur : prise MD6 Navilock (Câble USB ou série disponible en option)
- Chipset : u-blox NEO-M8U
- Fréquence :
 - GPS : L1, 1575,4200 MHz
 - GLONASS : L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
 - BEIDOU COMPASS : B1, 1561,0980 MHz
 - GALILEO : E1, 1575,4200 MHz
 - QZSS : L1, 1575,4200 MHz
- Traite les signaux de jusqu'à 72 satellites en même temps
- Prend en charge AssistNow en ligne/hors connexion, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS et MSAS)
- Supporte les protocoles NMEA 0183 : GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Prend en charge UDR à partir de NMEA 4.1
- Auto Baud Rate jusqu'à 115200 bps
- Signal PPS sur la broche 6
- Taux de mise à jour : jusqu'à 20 Hz
- Sensibilité maxi. -160 dBm
- Classe de la protection IPX7
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Alimentation : 5 - 48 V CC
- Consommation de courant : maxi. 45 mA

- Démarrage à froid en env. 26 secondes
- Démarrage à chaud en env. 1 seconde
- Précision de positionnement : 2,5 m CEP (Circular Error Probable : Écart circulaire probable) et 2 m CEP avec SBAS
- Longueur du câble : env. 5 m
- Dimensions (Ø x H hors pas de vis) : env. 62 mm x 21 mm

Plateforme de détection et de localisation Microsoft ([Site Web](#))

- Bénéficiez des applications Windows (telles que météo, cartes, etc.)
- Prise en charge de l'API plateforme de localisation GNSS (32 bits)

Configuration système requise

- Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux Kernel 2.6
- Câble connecteur MD6

Contenu de l'emballage

- Récepteur série MD6
- Matériel de montage : écrou et rondelle en acier inoxydable
- CD d'assistance Navilock comprenant pilote et manuel d'utilisation

Image



General

Protection class:	IPX7
Suitable for outdoor:	yes

Interface

Connector:	1x MD6 serial
------------	---------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 - 48 V DC
Chipset:	u-blox NEO-M8U
Frequency range:	BEIDOU: B1, 1561.0980 MHz GALILEO: L1 1575.4200 MHz GLONASS: G1, 1.6025625 - 1.6155000 GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz
Operating temperature:	-20 °C ~ 60 °C
Current consumption:	45 mA
Sensitivity:	-160 dBm
Update rate:	up tp 20 Hz

Physical characteristics

Housing colour:	white
Cable colour:	black
Cable length incl. connectors:	5 m
Diameter:	62 mm
Height:	21 mm

Manufacturer information

Rue	Beeskowdamm 13/15
Code postal	14167
Ville	Berlin
Pays	Deutschland

E-Mail	info@navilock.de
Site web	www.navilock.de